

VERNICE ALLUMINIO

Ochranný reflexní nátěr



Charakteristika

VERNICE ALLUMINIO je speciální ochranný reflexní nátěr na bázi bitumenů a hliníkových částic, který zabezpečuje vysoký odraz UV paprsků od povrchu hydroizolační membrány. Má vynikající adhezivitu k membránám na bázi bitumenů.

VERNICE ALLUMINIO prodlužuje životnost hydroizolačních membrán na bázi bitumenů díky odrazu UV paprsků a následnému snížení povrchové teploty a absorpce tepla membránou. Tímto zároveň pomáhá snižovat teplotu podstřešních prostor a přispívá k vytváření pohodového klima obytných prostor v letních měsících.

Použití

VERNICE ALLUMINIO je produkt speciálně vyvinutý na ochranu hydroizolačních membrán.

Aplikace

Receptura VERNICE ALLUMINIO s obsahem hliníkových částic zůstává po dobu použitelnosti výrobku nezměněná, může však dojít k sedimentaci hliníkových částic. Z tohoto důvodu je nutné před aplikací produkt dokonale rozmíchat. Po rozmíchání je produkt připravený k okamžitému použití.

Nanášá se na čistý a zametený povrch pomocí malířského válečku z přírodních vláken v jednom směru. Dobrá reflexivita se dosahuje již při jedné vrstvě nátěru se spotřebou 100-150g/m².

Upozornění

Životnost ochranného nátěru VERNICE ALLUMINIO závisí na více faktorech – rozsahu expozice UV paprsků, kolísání teplot, prostředí (agresivní průmyslové prostředí), ne přítomnosti tepelné izolace ve střešním plášti a klimatických podmínkách. Pro dosažení maximálního efektu doporučujeme aplikovat VERNICE ALLUMINIO následovně: 1 měsíc po aplikaci asfaltových pásů přitavením a nebo po 2 až 3 měsících od aplikace hydroizolační membrány za studena.

Upozornění:

Produkt VERNICE ALLUMINIO je prudce hořlavý. Neaplikujte produkt v uzavřených prostorech. Po dobu aplikace musí být zajištěno adekvátní větrání. Před aplikací produkt řádně rozmíchejte. V případě, že produkt zmrzne, není jej možno opět použít. Nedoporučujeme aplikaci ve špatném počasí. Nezaschlou vrstvu by mohl poškodit déšť či mráz.

Technická charakteristika

SLOŽENÍ	Hliníkové pigmenty v asf. roztoku s rozpouštědly.
TYP VÝROBKU	Jednosložkový, k okamžité aplikaci
VISKOZITA	Velmi řídká
HUSTOTA	1,07 kg/dm ³
SUŠINA	50%
HOŘLAVOST	+41 C (v uzavřené nádobě)
VZHLED PO VYSUŠENÍ	Světlá stříbrná
ODOLNOST VŮČI VYSOKÝM TEPLOTÁM	-
OHYB ZA STUDENA	-
MINIMÁLNÍ TEPLOTA PŘI APLIKACI	+5°C
SKLADOVATELNOST	Jeden rok od data výroby v originálním balení, dokonale uzavřená, chráněná proti mrazu a teplu.

Záruka:

Výrobce asfaltových produktů Novaglass poskytuje záruku na své produkty **10 let**, za předpokladu, že byl produkt správně aplikován do konstrukce.

Bezpečnostní informace: Výrobek neobsahuje škodlivé látky a po době své funkčnosti se s ním nakládá jako s běžnými odpady.

Společnost Novaglass s.r.l. provádí pravidelné kontroly jakosti výrobku dle příslušných evropských norem. Kvalita hydroizolačních produktů je trvale sledována a certifikována systémem ISO 9001.