

No. WPSIT0028

Překlad

1 - Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

WPSIT0028

2 - Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoliv jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4 nařízení (EU) č. 305/2011:

FLAGON EP/PR
FLAGON EP/PR-Energy Plus (bílá verze)

3 - Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

TPO fólie pro hydroizolaci střech (EN 13956:2012)

4 - Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5 nařízení (EU) č. 305/2011:

FLAG S.P.A.
Via Industriale dell' Isola, 3
24040 CHIGNOLO D' ISOLA (BG)
www.soprema.it – www.flag-on.com

5 - Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) č. 305/2011:

neuveдено

6 - Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V nařízení (EU) č. 305/2011:

SYSTEM 2+

7 - V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

The ofi CERT (Notified Body No.1085):
- provedl kontrolu systému řízení výroby v rámci systému 2+
- vydal osvědčení o shodě řízení výroby u výrobce č. 1085-CPR-0011

8 - V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:

neuveдено

9 - Vlastnosti uvedené v prohlášení

Základní charakteristiky	Vlastnosti	Zkušební metoda	Harmonizovaná technická specifikace
Chování při vnějším požáru	F _{roof}	EN 13501-5	EN 13956:2012
Reakce na oheň	E	EN ISO 11925-2 EN 13501-1	
Vodotěsnost	vyhovuje	EN 1928 met.B	
Tahové vlastnosti: Pevnost v tahu (N / 50 mm) Prodloužení při přetržení (%)	≥ 1 100 ≥ 15	EN 12311-2 met.A EN 12311-2 met.A	
Odolnost proti nárazu (mm): Tloušťka 1,2 mm Tloušťka 1,5 mm Tloušťka 1,6 mm Tloušťka 1,8 mm Tloušťka 2,0 mm Tloušťka 2,2 mm Tloušťka 2,4 mm	≥ 450 ≥ 800 ≥ 800 ≥ 900 ≥ 1 250 ≥ 1 250 ≥ 1 500	EN 12691 met.A	
Odolnost proti statickému zatížení (kg)	≥ 20	EN 12730	
Odolnost proti protrhávání (N)	≥ 300	EN 12310-2	
Pevnost spoje: Odolnost proti odlupování (N/50mm) Smyková odolnost (N/50mm)	≥ 200 > 600 porušení mimo spoj	EN 12316-2 EN 12317-2	
Ohebnost při nízkých teplotách	≤ -40°C	EN 495-5	
Odolnost proti prorůstání kořenů	vyhovuje	EN 13948	
Trvanlivost: Chování po expozici UV zářením, zvýšenou teplotou a vodou	stupeň 0	EN 1297	
Nebezpečné látky	vyhovuje	-	

10 - Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1,2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno jménem výrobce:

v Chignolo d'Isola, 10. dubna 2014
generální ředitel, Mr. BROCCANELLO Bruno
Flag S.p.A.

