



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 0151-CPR-2016/05/13

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Bitumenový šindel IZOHAN

2. Zamýšlené/zamýšlená použití:

- a) k utěsňování šikmých střech (od 14° do 80°) a pro zhotovení ochranných střešních krytin před atmosférickými vlivy
- b) k utěsňování šikmých střech (od 14° do 80°) a pro zhotovení ochranných střešních krytin před atmosférickými vlivy; které jsou zkoušené na reakci na oheň

3. Výrobce:

IZOHAN Sp. z o.o.
ul. Łużycka 2, 81-963 Gdynia, Polska
tel., fax +48 58 781 45 85
e-mail: info@izohan.pl

4. Systém nebo systémy hodnocení a ověřování stálosti užitných vlastností stavebního výrobku:

systém 4 – v rozsahu použití: a
systém 3 – v rozsahu použití: b

5. Evropský harmonizovaný dokument:

Evropské technické posouzení ETA-15/0852: ze dne 18.01.2016

Notifikovaná osoba nebo osoby:

Osoba pro technické posouzení; Technický a skúšobný ústav stavebný, Slovensko, č. 1301
Instytut Techniki Budowlanej /obdoba: TZÚS/, notifikovaná osoba č. 1488 provedla v systému 3 zkoušky v rozsahu reakce na oheň

6. Deklarované užité vlastnosti:

Základní charakteristika	Užité vlastnosti
Rozměry: -výška Bobrovka-1000 Čtverec- 1000 Hexagonál – 1000 -šířka	(340 ± 3) mm (335 ± 3) mm (320 ± 3) mm (1000 ± 3) mm
-výška Bobrovka-800 Čtverec- 800 Hexagonál – 800 -šířka	(320 ± 3) mm (320 ± 3) mm (285 ± 3) mm (800 ± 3) mm
Maximální roztažná síla: - ve směru šířky - ve směru výšky	≥ 600 N ≥ 400 N

Odolnost proti protřžení hřebíky	≥ 100 N
Reakce na oheň	Třída E
Chování při vnějším požáru	F _{roof}
Obsah asfaltu	(959 ± 150) g/m ²
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě	≥ 90°C
Přilnavost posypového materiálu	≤ 2,5 g
Nasákavost	< 2%
Nebezpečné látky	Neobsahuje azbest ani složky uhelného dehtu
Odolnost proti tvoření bublin	Netvoří bubliny
Mechanické vlastnosti po ozáření UV paprsky	
Maximální roztažná síla: - ve směru šířky - ve směru výšky	≥ 600 N/50 mm ≥ 400 N/50 mm
Odolnost proti protřžení hřebíky	≥ 100 N
Vlastnosti po umělému stárnutí	
Maximální roztažná síla: - ve směru šířky - ve směru výšky	≥ 600 N/50 mm ≥ 400 N/50 mm
Odolnost proti protřžení hřebíky	≥ 100 N
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě	≥ 90°C
Přilnavost posypového materiálu	≤ 2,5 g

Užité vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných užitných vlastností. Toto prohlášení o užitných vlastnostech bylo vydáno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 305/2011 na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Jménem výrobce podepsal:

Sylwester Rajewski

Kierownik ds. Technicznych,
Materiały Rolowe

Sylwester Rajewski

V Gdyni (Polsko) dne: 13.05.2016

IZOHAN sp. z o.o.
81-963 Gdynia, ul. Łużycka 2
tel./fax 58 781 45 85, 58 622 27 70
NIP: 586-20-73-821, KRS 0000083616
REGON: 191528483

