

Technický list výrobku

P-Systems EPS 100

Kód značení: EPS - EN 13163 - T2 - L3 - W3 - S5 - P10 - BS150 - CS(10)100 - DS(N)2 - DLT (1)5 - DS(70,-)1 - WL(T)5 - WL(P)0,5

Vlastnosti	Deklarované hodnoty
Pevnost v tlaku [kPa]	CS(10)100
Pevnost v ohybu [kPa]	BS150
Součinitel tepelné vodivosti λ_D [W.m ⁻¹ K ⁻¹]	0,037
Reakce na oheň	E
Dlouhodobá nasákavost [%]	5,0
Objemová hmotnost [kg/m ³]	18 - 23
Rozměr desek [mm]	1000 x 500/1250/2500
Tloušťka [mm]	10 - 250
Značení	ČERNÁ ČERNÁ ČERNÁ

Výrobky odpovídají požadavkům ČSN EN 13 163

Použití výrobků:

P-Systems EPS 100 - Tepelně izolační desky určené pro ploché střechy s běžným zatížením, pro izolaci podlah s běžným zatížením bez útlumu hluku. Pro izolaci šikmých střech mezi a pod krokvy, podkladní vrstvy plochých střech. K vytváření zavěšených podhledů, jako izolace obvodových stěn mezi zdí a přízdívkou, izolace mezi zdí a mechanicky upevněnou krycí vrstvou. Také pro izolaci pod terénem s izolací proti vodě.

Vydal: P-SYSTEMS s.r.o., Pickova 605, 562 01 Ústí nad Orlicí

Dne: 30.3.2016