

Všeobecný popis

Skleněný vlies vyráběný mokrou cestou se používá jako separační vrstva mezi voděodolnou a tepelněodolnou vrstvou, jak v občanské výstavbě, tak průmyslové výstavbě. Používá se na střechy s pokládkou syntetických pásů a může být podlepen skelnou vatou nebo PS deskami. Výrazným způsobem snižuje migraci plastifikátoru z PVC k PS deskám.

U 120

Technické parametry

Parametry (Jednotky)	Minimum	Nominál	Maximum
Plošná hmotnost (g/m ²) (1)	110,4	120,0	129,6
Pojivo (1)	Modified UF		
Obsah pojiva (%)			23,0
Doporučená max. teplota zpracování (°C)			200
Typ skla		E	
Hydrolitická třída skla		3	
Průměr vlákna (Micron)		13	
Podélná pevnost (N/50mm) (1)	400	510	
Příčná pevnost (N/50mm) (1)	280	360	
Protažení při přetrhu (%)	1,2		1,4
Šíře (cm) (2)	< 420		
Délka role (m)	100	100	
Průměr návinu (cm)			35
Počet rolí v balení	12		
Průměr dutinky (mm)		76,2	
Podélná výztuž ☐	Vzdálenost přize (mm)		
Barva bílá ☒	Barva černá ☐	Barva žlutá ☐	Barva béžová ☐

(1) Certifikát kvality může být zaslán na žádost zákazníka.

(2) Jiné rozměry na vyžádání.

Tolerance:

Šíře: +/- 3mm pro vlies s ořezanými kraji.

+/- 12mm pro vlies bez ořezaných krajů.

Standardní role mohou obsahovat 1 řádně označený slep. Každá dodávka (dodávkou je myšlen plně naložený kamión nebo kontejner) může obsahovat max 10% rolí se slepy a s délkou rolí až o 30% menší než je nominální hodnota.

Informace obsažené v tomto dokumentu jsou v souladu s našimi interními standardními metodami a mají informativní charakter, neslouží jako specifikace. Tyto informace vstupují v platnost počínaje datem uvedeným níže, nicméně neneseme žádnou odpovědnost za přesnost a úplnost těchto informací.

Nic z tohoto textu nepředstavuje garanci vhodnosti výrobku pro konkrétní účely. Tato informace se vztahuje výlučně k našemu výrobku, není-li použit v kombinaci s materiály třetí strany.

The Customer Acceptance Standard (CAS) se vztahuje také na Všeobecné obchodní podmínky, které jsou k nahlédnutí na www.adfors.com. Oba dokumenty mohou být zákazníkovi na požádání zaslány.

Je na zodpovědnosti zákazníka, aby zkontroloval a otestoval náš výrobek, aby se ujistil, že tento výrobek je vhodný pro jeho účely použití.

Technický list

Vlastnosti

- Tento produkt může zlepšit vlastnosti střechy pokud jde o riziko požáru
- Snižuje migraci plastifikátoru
- Dobrá rozměrová stabilita
- Chemicky inertní a netoxický



Vydáno: © 2015
ADFORS Industrial Fabrics Europe

SAINT-GOBAIN ADFORS
517 avenue de la Boisse
73025 Chambéry cedex France
Tel: +33 (0) 4 79 68 32 20
Fax: +33 (0) 4 79 68 32 40
www.adfors.com

ADFORS Industrial Fabrics Europe si vyhrazuje právo změnit informace podané v tomto dokumentu bez předchozího upozornění.

/ B / 17.02.14 / LIG