

Technický list výrobku

P-Systems Neosystems EPS 70 F

Kód značení: EPS - EN 13163 - T1 - L2 - W2 - S2 – P3 - BS115 - CS(10)70 - DS(N)2 - DS(70,90)1 - DS(70,-)1 - TR100 - WL(T)3 - WL(P)0,5 - MU40 - τ 50

Vlastnosti	Deklarované hodnoty
Pevnost v tlaku [kPa]	CS(10)70
Pevnost v ohybu [kPa]	BS115
Pevnost v tahu [kPa]	TR100
Součinitel tepelné vodivosti λ_D [W.m ⁻¹ K ⁻¹]	0,032
Reakce na oheň	E
Dlouhodobá nasákavost [%]	WL(T)3
Objemová hmotnost [kg/m ³]	13,5 - 18
Rozměr desek [mm]	1000 x 500
Tloušťka [mm]	10 - 250
Značení	ZELENÁ ČERNÁ ZELENÁ

Výrobky odpovídají požadavkům ČSN EN 13 163

Použití výrobků:

P-Systems Neosystems EPS 70 F - Tepelně izolační desky určené pro vytváření tepelných izolací ve stavebnictví, k tepelným izolacím stěn, stropů, podkladních střešních konstrukcí.

Vydal: P-SYSTEMS s.r.o., Pickova 605, 562 01 Ústí nad Orlicí

Dne: 30.3.2016